


Моменты затяжки резьбовых соединений

Номинальный диаметр резьбы	Шаг резьбы**, мм	Гайка (класс прочности по ГОСТ 1759-70)					Болт (класс прочности по ГОСТ 1759-70)				
		4;5;6	5;6	6;8	8;10	10;12	5.8	6.8	8.8	10.9	12.9
8	1,25	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0	1,6	1,8	2,5	3,6	4,0
10	1,25	3,2	3,6	5,6	7,0	9,0	3,2	3,6	5,6	7,0	9
12	1,25	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0	5,6	6,2	10,0	12,5	16,0
14	1,5	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0	8,0	10,0	16,0	20,0	25,0
16	1,5	11,0	14,0	22,0	32,0	36	11,0	14,0	22,0	32,0	36

**При применении резьбовых соединений с крупным шагом момент затяжки назначается по этой же таблице.

**ТСУ "T-VAZ-22H"
Схема сборки**



Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Уголок	2
3	Болт М10х1,25х30	6
4	Болт М12х35	2
5	Гайка М12	2
6	Гровер d 10	6
7	Гровер d 12	2
8	Шайба d 10	6
9	Шайба d 12	2

Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)	
BAZ 1117 (КАЛИНА) (универсал) BAZ 1118 (КАЛИНА) (седан) BAZ 2190 (ГРАНТА) (седан) BAZ 2191 (ГРАНТА) (лифтбек) BAZ 2194 (КАЛИНА-2) (универсал) BAZ 2194 (КАЛИНА Cross) (универсал) DATSUN on-DO (седан)	T-VAZ-22H	5,5	50	1500	900

D = g° ТСУ+С (горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом)
S — статическая вертикальная нагрузка на шар ТСУ
T — технически допустимая масса тягача

C — масса, передаваемая на грунт осью или осями прицепа с центрально расположенной осью, когда он сцеплен с тягачом и загружен до технически допустимой максимальной массы

Тягово-сцепное устройство (T-VAZ-22H) для BAZ 1117/BAZ 1118/BAZ 2190/BAZ 2191/BAZ 2194/DATSUN on-DO предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 900 кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Состав транспортных средств».

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения и изменения в комплектации могут быть не отражены в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип соединения: шаровой Диаметр сцепного шара: 50 мм Масса комплекта ТСУ: 10,1 кг

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТСУ (T-VAZ-22H)
для BAZ 1117/118/2190/2191/2194/DATSUN on-DO... 1 шт. Паспорт изделия..... 1 шт.
Пакет комплектующих..... 1 шт.


3. МОНТАЖ ТСУ

Установка ТСУ должна осуществляться только в сервисных центрах, имеющих лицензию на данный вид работ. Перед установкой ТСУ внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Предварительно очистите резьбовые соединения от краски (при необходимости).

Внимание: все резьбовые соединения, при установке, изначально не затягивать!

- Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.
- Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.
- ТСУ крепится на штатные места, предусмотренные заводом-изготовителем (заклеенные скотчем). Дополнительного сверления кузова автомобиля не требуется!!!
- Закрепить уголки (2) на левый лонжерон болтами М10х1.25х30 (3). Для КАЛИНА Cross с 2016 г. в. — установить уголок в кронштейн крепления глушителя и закрепить его к лонжерону болтом М10х1.25х30 (3). Для всех автомобилей с 2016 г. в. - используется только один уголок (2).
- Закрепить ТСУ (1) болтами М10х1.25х30 (3) к правому лонжерону автомобиля (для КАЛИНЫ до 2013 г. в. - отверстия «А» и «С», для КАЛИНЫ с 2013 г. в. - отверстия «В» и «D», для ГРАНТА - отверстия «С» и «Е», для автомобилей с 2016 г. в. - отверстия «В» и «D») и болтами М12х35 (4) к уголкам (2). Болтами М10х1.25х30 (3) закрепить ТСУ к усилителю задней панели.
- Прорить в резиновой заглушке пола багажника (для Лада Гранта — в резиновой заглушке вывода провода подсветки номера) отверстие и пропустить в него провода от штепсельного разъема ТСУ.
- Подсоединить жгут проводов от ШРА к электропроводке автомобиля **согласно рис 1**.
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

Рис. 1 (схема подключения электропроводки):



Контакт	1(L/1)	2(54/2G)	3(31/3)	4(R/4)	5(58R/5)	6(54/6)	7(58L/7)
Назначение	Левый поворот	Задний противотуманный	Масса	Правый поворот	Освещение номера	Стоп-сигнал	Габарит